Управлющие клапаны FLECK серии 9000SXT

ООО “Экомаркет”, г. Москва, ул. Магнитогорская, д.1 тел. +7 (495) 940 87 92
www.ekomarket.ru

FLECK 9000 SXT

Многофункциональный регенерируемый ионообменный фильтр - умягчитель RFS серии FLECK 9000 предназначен для одновременного удаления из воды железа (в т.ч. органического), марганца, солей жесткости, а также ионов тяжелых металлов и органических соединений. Продукты ионного обмена периодически сбрасываются в дренаж при регенерации. Для восстановления ёмкости поглощения ионообменной смолы используется раствор поваренной соли (NaCl).

Применение

Электронный контроллер 9000SXT

Фильтр Fleck 9000 SXT построен по схеме DUPLEX и применяется в небольших системах водоподготовки в тех случаях, когда требуется обеспечение постоянного водоразбора.
DUPLEX - система из двух параллельных фильтров с одним блоком управления. Фильтры работают по очереди. Регенерация производится по мере необходимости. При этом фильтр, находившийся в работе становится на регенерацию, а вместо него включается фильтр, находившийся в режиме ожидания. После окончания регенерации первый фильтр переходит в состояние ожидания. В дальнейшем процесс циклически повторяется. Система обеспечивает такую же производительность, как и одиночная, но непрерывно.
Примером может служить небольшой коттедж с муниципальным (водопровод) или индивидуальным (скважина) водоснабжением. Используется для защиты от преждевременного выхода из строя водогрейного оборудования (котлы, бойлеры, газовые колонки) и бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, джакузи, спа), а также для улучшения потребительских свойств воды.

Спецификация

	Fleck 9000 SXT
Вход/выход соединения	1,0"
Материал корпуса	Noril
Производительность	
В режиме фильтрации м.куб/час	6,0
В режиме обратной промывки м.куб/час	6,0
Рабочее давление	
Максимальное/минимальное, бар	2,5-7,0
Рабочая температура	
Максимальная/минимальная, С°	2-35
Электричество	
Питание сети, В	220
Частота сети, Гц	50
Выходное питание адаптера, В	24
Выходная ток адаптера, мА	500

Производство
Pentair Water Corp.
США

NORYL - торговая марка General Electric

Возможна регенерация следующими реагентами: хлорид натрия, перманганат калия, хлорид калия, биосульфид натрия, гидрооксид натрия, соляная кислота, хлорамины.